

KERABLOK™

Niezawodne i oszczędne systemy kominowe

*- konstrukcja z pustaków
z betonu lekkiego*

*- spełniają obowiązujące
normy i posiadają
certyfikaty CE*

Informacja techniczna i sprzedaż:

tel. (+48)788 616 122

tel. (+48) 22 783 85 85

komin@komin4u.pl

www.komin4u.pl

Magazyny:

**1) Sulejówek - Długa Szlachecka
ul. Śnieżki 8**

**2) Sokołów Podlaski
ul. Węgrowa 128**



spalinowe: KERAFUM™

*- z wkładami ceramicznymi i pełną
gamą pozostałych elementów
składowych*



wentylacyjne: KERAVENT™

*- modułowe, dopasowane
do innych pustaków*



kombo: KERAFUMVENT™

- kanał spalinowy z wentylacyjnym



Podstawowe elementy systemu *

KERAFUM™

Nazwa/symbol	Wymiary (mm)
Kerapustak spalinowy KF1-24	360/360/240 (dł./szer./wys.)
Kerapustak spalinowy KF1-33	360/360/330 (dł./szer./wys.)
Rura ceramiczna ø140 - KZ 14	140/170/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura ceramiczna ø160 - KZ 16	160/190/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura ceramiczna ø180 - KZ 18	180/210/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura ceramiczna ø200 - KZ 20	200/230/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Trójnik spalin 90° ø200 - KS 20	200/230/660 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura z otworem spal. ø200 - KOS 20	200/230/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura z wyczystką ø200 - KC 20	200/230/660 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Rura z otworem wycz. ø200 - KOC 20	200/230/330 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Skrapłacz ø200 - KJZ 20	200/230/55 (śr.wew./śr. zew./wys.)
Otulina izolacyjna	6m ² /opak
Kit szamotowy	2 kg

KERAVENT™

Nazwa/symbol	Wymiary (mm)
Kerapustak wentylacyjny KV1	240/200/240 (dł./szer./wys.)
Kerapustak wentylacyjny KV2	240/360/240 (dł./szer./wys.)
Kerapustak wentylacyjny KV3	240/520/240 (dł./szer./wys.)
Kerapustak wentylacyjny KV4	240/680/240 (dł./szer./wys.)

KERAFUMVENT™

Nazwa/symbol	Wymiary (mm)
Kerapustak spalinowo-went. KFV-24	360/500/240 (dł./szer./wys.)
Kerapustak spalinowo-went. KFV-33	360/500/330 (dł./szer./wys.)

* **Uwaga:** dobór kompletnego systemu kominowego jest rozwiązaniem optymalnym

KF1



KFV1



KFV1 + KV2



2 x KV2 + KF1



2 x KV2 + KFV1